



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

OKS 641 - olej konserwujący - aerozol 400 ml



Numer artykułu SKU:
OKS641-400ML

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Obszary zastosowań

- Do demontażu wszystkich przywierających części lub elementów maszyn o ograniczonej ruchliwości, takich jak np. zamki do drzwi, zawiasy, śruby, bolce, tuleje, korby, układy drążków, zawory, szyny ślizgowe, linki cięgnowe, wały, itd.
- Smarowanie instrumentów mechaniki precyzyjnej, przyrządów pomiarowych, wyposażenia biur i komputerów itd., również w niskich temperaturach

Zalety i korzyści

- Wysoka skuteczność dzięki idealnej kombinacji oleju mineralnego i dodatków z rozpuszczalnikiem
- Wszechstronne zastosowanie w całym zakresie prac remontowych
- Wypiera wilgoć, zapobiega korozji
- Oczyszcza, pielęgnuje i smaruje
- Wnika pod warstwę rdzy

Dane techniczne

- Dolna temperatura robocza: -30 °C
- Górna temperatura robocza: 60 °C / 150 °C (z rozpuszczalnikiem / po odparowaniu rozpuszczalnika)
- Gęstość (przy 20°C): 0,82 g/cm³

- Lepkość (przy 40°C): 3 mm²/s (z rozpuszczalnikiem)
- Współczynnik tarcia SRV (μ): 0,11 (Kula, tarcza)
- Test odporności na słoń mgłę: > 100 h

Zastosowanie

Dobrze zwilżyć miejsca do smarowania o ograniczonej ruchliwości lub zardzewiałe. Odczekać do wywietrzenia produktu. Pozwolić na działanie zależnie od stopnia przywierania i wymaganej głębokości penetracji. W razie potrzeby powtórzyć operację. Lekkie uderzenia w odpowiednie miejsce ułatwiają proces luzowania. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,44 kg	Nr kat.	OKS641-400ML
Pojemnik	400 ml areozol	EAN-13	4050571534554

Data wygenerowania podsumowania: 21.07.2026r, g. 21:39