



## OKS 1510 - bezsilikonowe środki antyadhezyjne - kanister (DIN 61) 25 l



Numer artykułu SKU:  
**OKS1510-25L**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Obszary zastosowań

- Środek antyadhezyjny do form przeznaczony do stosowania we wszystkich gałęziach przetwórstwa tworzyw sztucznych, w których ma miejsce dalsza obróbka adhezyjna wymagająca stosowania środków antyadhezyjnych niezawierających silikonu
- Środek antyadhezyjny do spawania elektrycznego i w osłonie gazów ochronnych
- Jako spray do dysz przedłużający ich żywotność i odblokowujący ich wyloty w przypadku stosowania spawarek automatycznych
- Jako zabezpieczenie elementu obrabianego przed przywieraniem i zapiekaniem rozprysków ze spawania

## Zalety i korzyści

- Zapobiega zapieczeniu rozprysków ze spawania i wydłuża trwałość palnika
- Tworzenie równomiernie cienkiej, szybko schnącej warstwy, brak powstawania porów
- Umożliwia szybką wymianę i czyszczenie dysz
- Późniejsze lakierowanie, metalizowanie i zadrukowanie jest możliwe bez przeszkód po uprzednim odtłuszczeniu

## Dane techniczne

- Gęstość (przy 20°C): 1,0 g/cm<sup>3</sup>

# Zastosowanie

Nanosić równomiernie cienką warstwą na powierzchnie. Zadbać o wystarczające przewietrzanie. Przed dalszą obróbką przedmiotów, np. przez galwanizację, cynkowanie ogniowe, lakierowanie itd., zalecamy uprzednie wykonanie testu.

## DANE TECHNICZNE

Pojemnik	kanister 25 l (mieszek sprężysty 42 mm)	Nr kat.	OKS1510-25L
----------	---	---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 23:49