OKS 1510 - bezsilikonowe środki antyadhezyjne - kanister (DIN 61) 25 l



Numer artykułu SKU: OKS1510-25L

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Obszary zastosowań

- Środek antyadhezyjny do form przeznaczony do stosowania we wszystkich gałęziach przetwórstwa tworzyw sztucznych, w których ma miejsce dalsza obróbka adhezyjna wymagająca stosowania środków antyadhezyjnych niezawierających silikonu
- Środek antyadhezyjny do spawania elektrycznego i w osłonie gazów ochronnych
- Jako spray do dysz przedłużający ich żywotność i odblokowujący ich wyloty w przypadku stosowania spawarek automatycznych
- Jako zabezpieczenie elementu obrabianego przed przywieraniem i zapiekaniem rozprysków ze spawania

Zalety i korzyści

- Zapobiega zapieczeniu rozprysków ze spawania i wydłuża trwałość palnika
- Tworzenie równomiernie cienkiej, szybkoschnącej warstwy, brak powstawania porów
- Umożliwia szybką wymianę i czyszczenie dysz
- Późniejsze lakierowanie, metalizowanie i zadrukowanie jest możliwe bez przeszkód po uprzednim odtłuszczeniu

Dane techniczne

- Gęstość (przy 20°C): 1,0 g/cm^3

Zastosowanie

Nanosić równomiernie cienką warstwą na powierzchnie. Zadbać o wystarczające przewietrzanie. Przed dalszą obróbką przedmiotów, np. przez galwanizację, cynkowanie ogniowe, lakierowanie itd., zalecamy uprzednie wykonanie testu.

DANE TECHNICZNE

Pojemnik	kanister 25 l (mieszek sprężysty 42 mm)	**Nr kat.**	OKS1510-25L

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:39