



OKS 700 - delikatny olej pielęgnacyjny, całkowicie syntetyczny - kanister (DIN 51) 5 l



Numer artykułu SKU:
OKS700-5L

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Obszary zastosowań

- Smarowanie, czyszczenie i ochrona błyszczących powierzchni metalowych, np. obrabiarek precyzyjnych, przyrządów pomiarowych, układów mechaniki precyzyjnej i optyki, instrumentów precyzyjnych
- Stosowanie do wszelkiego rodzaju elementów maszyn, np. części przesuwanych lub prowadnic ślizgowych, gwintów, zamków, zawiasów, napędów
- Wszechstronne zastosowanie w całym zakresie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i remontowych

Zalety i korzyści

- Wysoka skuteczność dzięki dobrej zdolności nawilżania, rozpuszczania i ochrony
- Dobre właściwości pełzania
- Neutralność wobec tworzyw sztucznych, elastomerów i lakierów
- Dobra ochrona przed wilgocią powodującą korozję
- Nie zawiera żywic i kwasów
- OKS 700 nadaje się do stosowania z ponownie napełnianym systemem Airspray
- Dostępna również wersja w sprayu OKS 701

Dane techniczne

- Dolna temperatura robocza: -50 °C
- Górna temperatura robocza: 100 °C
- Gęstość (przy 20°C): 0,84 g/cm³
- Lepkość (przy 40°C): 17,5 mm²/s

Zastosowanie

W celu uzyskania optymalnego działania najpierw oczyścić miejsce smarowania, najlepiej mechanicznie, a następnie uniwersalnym środkiem czyszczącym OKS 2610/OKS 2611. Nanieść wystarczającą ilość OKS 700 za pomocą pędzla, olejarki kropłowej lub zanurzenia. Natryskiwać równomiernie OKS 701. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

DANE TECHNICZNE

Waga	4,5 kg	Nr kat.	OKS700-5L
Pojemnik	kanister 5 l (DIN 51)	EAN-13	4038127601080

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 22:43