OKS 30 - dodatek Mox-Active do działania środków smarnych - butelka 1 l



Numer artykułu SKU: OKS30-1L

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Obszary zastosowań

- Polepsza smarowanie w fazie docierania maszyn nowych i po generalnym remoncie oraz podnosi zdolność do przyjmowania obciążeń
- Polepsza właściwości smarne olejów stosowanych przy dużych obciążeniach i w wysokich temperaturach
- Redukuje odgłosy tarcia i zużycie

Zalety i korzyści

- Warstwa odporna na nacisk i smarowna
- Redukcja obciążenia właściwego powierzchni
- Nieznaczne obciążenie termiczne środka smarnego
- Wydłużenie żywotności środka smarnego

Dane techniczne

- Gęstość (przy 20°C): 1,03 g/cm^3
- Lepkość (przy 40°C): 70 mm^2/s

Zastosowanie

Przed użyciem silnie wstrząsnąć lub wymieszać. Dodawać 2-3% do olejów silnikowych, maszynowych i przekładniowych w zależności od obciążenia – 3-5%. Przestrzegać wskazówek producentów maszyn. Wymieszanie nastąpi samoczynnie podczas pracy. Mieszać wyłączenie z odpowiednimi środkami smarnymi, nie mieszać ze smarami na bazie wody ani olejami na bazie poliglikolu. Przed użyciem środka OKS 30 należy sprawdzić tolerancję na stosowane uszczelnienia, zwłaszcza w przypadku maszyn starszego typu oraz eksploatowanych normalnie przy użyciu olejów do metali niestopowych.

DANE TECHNICZNE

Waga	1,2 kg
Zastosowanie	dodatek wysokociśnieniowy do olejów przemysłowych
Pojemnik	puszka 1 l
Opis	OKS 30, kompleksowy związek molibdenowy

Nr kat.	OKS30-1L
EAN-13	4038127300525

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:50