



OKS 30 - dodatek Mox-Active do działania środków smarnych - butelka 1 l



Numer artykułu SKU:  
**OKS30-1L**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## Obszary zastosowań

- Polepsza smarowanie w fazie docierania maszyn nowych i po generalnym remoncie oraz podnosi zdolność do przyjmowania obciążeń
- Polepsza właściwości smarne olejów stosowanych przy dużych obciążeniach i w wysokich temperaturach
- Redukuje odgłosy tarcia i zużycie

## Zalety i korzyści

- Warstwa odporna na nacisk i smarowna
- Redukcja obciążenia właściwego powierzchni
- Nieznaczne obciążenie termiczne środka smarnego
- Wydłużenie żywotności środka smarnego

## Dane techniczne

- Gęstość (przy 20°C): 1,03 g/cm<sup>3</sup>
- Lepkość (przy 40°C): 70 mm<sup>2</sup>/s

# Zastosowanie

Przed użyciem silnie wstrząsnąć lub wymieszać. Dodawać 2-3% do olejów silnikowych, maszynowych i przekładniowych w zależności od obciążenia – 3-5%. Przestrzegać wskazówek producentów maszyn. Wymieszanie nastąpi samoczynnie podczas pracy. Mieszać wyłącznie z odpowiednimi środkami smarnymi, nie mieszać ze smarami na bazie wody ani olejami na bazie poliglikolu. Przed użyciem środka OKS 30 należy sprawdzić tolerancję na stosowane uszczelnienia, zwłaszcza w przypadku maszyn starszego typu oraz eksploatowanych normalnie przy użyciu olejów do metali niestopowych.

## DANE TECHNICZNE

|              |                                                   |         |               |
|--------------|---------------------------------------------------|---------|---------------|
| Waga         | 1,2 kg                                            | Nr kat. | OKS30-1L      |
| Zastosowanie | dodatek wysokociśnieniowy do olejów przemysłowych | EAN-13  | 4038127300525 |
| Pojemnik     | puszka 1 l                                        |         |               |
| Opis         | OKS 30, kompleksowy związek molibdenowy           |         |               |

Data wygenerowania podsumowania: 20.07.2026r, g. 23:46