

OKS 30 - dodatek Mox-Active do działania środków smarnych - kanister (DIN 51) 5 l



Numer artykułu SKU:
OKS30-5L

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Obszary zastosowań

- Polepsza smarowanie w fazie docierania maszyn nowych i po generalnym remoncie oraz podnosi zdolność do przyjmowania obciążeń
- Polepsza właściwości smarne olejów stosowanych przy dużych obciążeniach i w wysokich temperaturach
- Redukuje odgłosy tarcia i zużycie

Zalety i korzyści

- Warstwa odporna na nacisk i smarowna
- Redukcja obciążenia właściwego powierzchni
- Nieznaczne obciążenie termiczne środka smarnego
- Wydłużenie żywotności środka smarnego

Dane techniczne

- Gęstość (przy 20°C): 1,03 g/cm³
- Lepkość (przy 40°C): 70 mm²/s

Zastosowanie

Przed użyciem silnie wstrząsnąć lub wymieszać. Dodawać 2-3% do olejów silnikowych, maszynowych i przekładniowych w zależności od obciążenia – 3-5%. Przestrzegać wskazówek producentów maszyn. Wymieszanie nastąpi samoczynnie podczas pracy. Mieszać wyłącznie z odpowiednimi środkami smarnymi, nie mieszać ze smarami na bazie wody ani olejami na bazie poliglikolu. Przed użyciem środka OKS 30 należy sprawdzić tolerancję na stosowane uszczelnienia, zwłaszcza w przypadku maszyn starszego typu oraz eksploatowanych normalnie przy użyciu olejów do metali niestopowych.

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	dodatek wysokociśnieniowy do olejów przemysłowych	Nr kat.	OKS30-5L
Pojemnik	kanister 5 l (DIN 51)	EAN-13	4038127300532
Opis	OKS 30, kompleksowy związek molibdenowy		