OKS 300 - olej mineralny koncentrat MoS2 - butelka 1 l



Numer artykułu SKU: OKS300-1L

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Obszary zastosowań

- Dodatek do olejów przeznaczonych do smarowania łożysk ślizgowych i tocznych poddawanych wysokim obciążeniom
- Dodatek do olejów przekładniowych, zapobiegający uszkodzeniom kół zębatych
- Dodatek do olejów silnikowych i stosowanych w sprężarkach
- Dodatek do oleju stosowanego w obróbce bezwiórowej i wiórowej

Zalety i korzyści

- Duża skuteczność dzięki całkowitemu, homogenicznemu wymieszaniu MoS_2 w oleju
- Minimalne tarcie dzięki zastosowaniu MoS_2 o doskonałych właściwościach smarnych
- W pełni stabilizowany bez występowania osadów
- Brak reakcji na działanie filtru magnetycznego

Dane techniczne

- Gęstość (przy 20°C): 0,92 g/cm^3
- Lepkość (przy 40°C): ok. 90 mm^2/s

Zastosowanie

Przed użyciem silnie wstrząsnąć lub wymieszać. Dodawać 1-2% do olejów silnikowych, maszynowych i przekładniowych w zależności od obciążenia – 5-10%. Przestrzegać wskazówek producentów maszyn. Wymieszanie nastąpi samoczynnie podczas pracy. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami. Nie mieszać ze smarami na bazie wody ani olejami na bazie poliglikolu.

DANE TECHNICZNE

Waga	1,1 kg
Zastosowanie	dodatek uszlachetniający na bazie MoS2 i Mox
Pojemnik	puszka 1 l
Opis	OKS 300, olej mineralny koncentrat MoS2

Nr kat.	OKS300-1L
EAN-13	4038127300600

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:43