



OKS 3710 - olej do niskich temperatur do procesów technologicznych - kanister (DIN 61) 25

|



Numer artykułu SKU:
OKS3710-25L

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Obszary zastosowań

- W pełni syntetyczny olej przeznaczony do długotrwałego stosowania w niskich temperaturach we wszystkich dziedzinach przemysłu spożywczego, np. w chłodniach, urządzeniach do szybkiego zamrażania itp.
- Smarowanie łańcuchów w temperaturach arktycznych

Zalety i korzyści

- Rejestracja NSF H1
- Nie zawiera MOSH/MOAH
- Zachowuje dobre właściwości smarne w niskich temperaturach
- Wysoka odporność na starzenie i stabilność oksydacyjna dzięki stosowaniu optymalnego doboru dodatków chemicznych
- Odporność na działanie zimnej i gorącej wody
- Odporność na działanie pary wodnej oraz środków dezynfekcyjnych i czyszczących
- Ekonomicznie długie okresy eksploatacyjne
- Dostępna również wersja w sprayu OKS 3711

Dane techniczne

- Dolna temperatura robocza: -60 °C
- Górna temperatura robocza: 135 °C
- Gęstość (przy 20°C): 0,8 g/cm³
- Lepkość (przy 40°C): 7,35 mm²/s

Zastosowanie

W celu uzyskania optymalnej skuteczności oczyścić dokładnie miejsce smarowania. OKS 3710 nanieść w dostatecznej ilości za pomocą pędzla, olejarki kropłowej, zanurzenia lub odpowiednich automatycznych instalacji smarowania. Przestrzegać wskazówek producenta maszyny, jeśli są dostępne. Ustalić termin i ilość dosmarowywania odpowiednio do warunków stosowania. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	całkowicie syntetyczny olej	Nr kat.	OKS3710-25L
Pojemnik	kanister 25l (DIN 61)	EAN-13	4038127501847
Opis	OKS 3710, olej do niskich temperatur do procesów technologicznych		