



OKS 3790 - olej do oczyszczania z cukru - kanister (DIN 61) 25 l



Numer artykułu SKU:
OKS3790-25L

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Obszary zastosowań

- Usuwanie zanieczyszczeń, rozpuszczanie i usuwanie stwardniałych powłok cukru w przemyśle cukierniczym. Smarowanie dźwigni wahliwych, przegubów łańcuchów, wrzecion, przycisków i uchwytów w maszynach owijających i pakujących, tabletyzujących i foliujących
- Smar nadający się do przemysłu spożywczego w procesach głębokiego tłoczenia i obróbki plastycznej stosowanych w przemyśle spożywczym, produkcji napojów i farmaceutycznym

Zalety i korzyści

- Nie zawiera węglowodorów na bazie olejów mineralnych, tłuszczów zwierzęcych i produktów mlecznych
- Dobre właściwości ochrony przed zużyciem i ochrony antykorozyjnej
- Bez zastrzeżeń pod względem higieny w rozumieniu przepisów LFGB
- Formuła wg dyrektywy FDA 21 CFR 178.3570
- Rejestracja NSF H1
- Ekonomiczność dzięki szybkiemu rozpuszczaniu zanieczyszczeń oraz rozpuszczaniu i usuwaniu stwardniałych powłok cukru
- Uniwersalność stosowania dzięki dobrym właściwościom czyszczącym i smarnym
- Nie zawiera MOSH/MOAH

Dane techniczne

- Dolna temperatura robocza: -5 °C
- Górna temperatura robocza: 80 °C
- Gęstość (przy 20°C): 1,06 g/cm³
- Lepkość (przy 40°C): 20-24 mm²/s

Zastosowanie

Czyszczenie za pomocą pędzla, naczynia dozującego itp. przez nakładanie dostatecznej ilości na miejsce czyszczone z osadów cukru. Po krótkim czasie działania wytrzeć ścierką nasyoną środkiem. Smarowanie przez nakładanie dostatecznej ilości za pomocą pędzla, olejkarki kropłowej itp. lub urządzenia do automatycznego smarowania. Ustalić termin i ilość dosmarowywania odpowiednio do warunków stosowania. Przestrzegać wskazówek producenta maszyny. Składowanie w temperaturze pokojowej w zamkniętym oryginalnym opakowaniu przez maks. okres jednego roku. Materiały odporne na działanie olejów mineralnych nie ulegają uszkodzeniu. W przypadku innych elementów z tworzyw sztucznych zalecamy sprawdzenie ich odporności. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	usuwanie skorup cukru, czyszczenie części maszyn, smarowanie
Pojemnik	kanister 25l (DIN 61)
Opis	OKS 3790, olej do oczyszczania z cukru

Nr kat.	OKS3790-25L
EAN-13	4038127303489