OKS 353 - olej do wysokich temperatur - kolor jasny - puszka 1 l



Numer artykułu SKU: OKS353-1L

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OKS

OPIS PRODUKTU

Obszary zastosowań

- Smarowanie łańcuchów, przegubów, ram napinających i suszących lub torów ślizgowych w wyższych temperaturach
- Do systemów transportowych, w urządzeniach do lakierowania, wypalania, suszenia i chłodnie walcowni

Zalety i korzyści

- Wysoka skuteczność dzięki optymalnej ochronie przed zużyciem i doskonałemu zachowaniu przy utlenianiu
- Odporny na wodę i parę wodną
- Dobre właściwości pełzania
- Ponadprzeciętna przyczepność i smarowność bez tendencji do ściekania i tworzenia twardych pozostałości

Dane techniczne

- Dolna temperatura robocza: -25 °C
- Górna temperatura robocza: 250 °C
- Gęstość (przy 20°C): 0,96 g/cm³
- Lepkość (przy 40°C): 100 mm²/s
- Obciążenie spawania VKA: 2.000 N

Zastosowanie

W celu uzyskania optymalnego działania najpierw oczyścić zimne powierzchnie, najlepiej mechanicznie, a następnie uniwersalnym środkiem czyszczącym OKS 2610/OKS 2611. Nanieść w dostatecznej ilości na miejsca smarowania za pomocą pędzla, olejarki kroplowej, zanurzenia lub odpowiednich automatycznych instalacji smarowania. Pozwolić na ociekanie nadmiaru i działanie przed uruchomieniem. Przestrzegać wskazówek producenta maszyny. Ustalić termin i ilość dosmarowywania odpowiednio do warunków stosowania, unikać przy tym nadmiarów. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

DANE TECHNICZNE

Waga	1,1 kg
Zastosowanie	syntetyczny olej wysokotemperaturowy
Pojemnik	puszka 1 l
Opis	OKS 353, olej do wysokich temperatur, kolor jasny

Nr kat.	OKS353-1L
EAN-13	4038127303632

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 04:50