



OKS 3760 - olej uniwersalny do techniki w przemyśle spożywczym - kanister 25 l



Numer artykułu SKU:  
**OKS3760-25L**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## Obszary zastosowań

- Olej uniwersalny do smarowania łożysk, dźwigni i przegubów
- Olej hydrauliczny do stosowania we wszystkich zakresach, gdzie konieczne są płyny hydrauliczne obojętne fizjologicznie
- Olej do sprężarek tłokowych z zaleconym olejem ISO VG 100

## Zalety i korzyści

- Rejestracja NSF H1
- Ekonomiczne, długie czasy pracy dzięki optymalnym dodatkom chemicznym zapewniającym dobrą odporność na utlenianie i starzenie
- Dobre właściwości w niskich temperaturach
- Odporność na działanie zimnej i ciepłej wody, pary wodnej oraz środków dezynfekcyjnych i czyszczących
- Uniwersalne zastosowanie dzięki długotrwałemu działaniu i wysokiej przyczepności
- Dobra ochrona przed zużyciem
- Neutralny w smaku i w zapachu
- Spełnia wymagania VDL

## Dane techniczne

- Dolna temperatura robocza: -35 °C
- Górna temperatura robocza: 135 °C
- Gęstość (przy 20°C): 0,84 g/cm<sup>3</sup>
- Lepkość (przy 40°C): 100 mm<sup>2</sup>/s

## Zastosowanie

W celu uzyskania optymalnego działania należy oczyścić miejsce smarowania. Systemy hydrauliczne lub zbiorniki zapasowe sprężarek przed przestawieniem na technikę spożywczą oczyścić w procesie płukania z OKS 3760. Przestrzegać wskazówek producenta hydrauliki, sprężarki lub maszyny. Nasmarować w dostatecznej ilości za pomocą pędzla, olejarki kropłowej, zanurzenia lub odpowiednich automatycznych instalacji smarowania. Ustalić termin i ilość dosmarowywania odpowiednio do warunków stosowania. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

## DANE TECHNICZNE

Waga	22 kg
Zastosowanie	całkowicie syntetyczny olej uniwersalny, długie czasy pracy
Pojemnik	kanister 25l (DIN 61)
Opis	OKS 3760, olej uniwersalny do techniki w przemyśle spożywczym

Nr kat.	OKS3760-25L
EAN-13	4038127302604