AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

OKS 3775 - olej hydrauliczny do techniki w przemyśle spożywczym - kanister 5 l



Numer artykułu SKU: OKS3775-5L

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OKS

OPIS PRODUKTU

Obszary zastosowań

- Olej hydrauliczny przeznaczony do stosowania we wszystkich dziedzinach techniki spożywczej
- Olej do sprężarek śrubowych i wielokomorowych wg normy ISO VG 32
- Smarowanie innych elementów maszyn, m.in. łożysk wałeczkowych i ślizgowych, w przemyśle spożywczym

Zalety i korzyści

- Rejestracja NSF H1
- Wysoka trwałość dzięki doskonałej stabilności oksydacyjnej
- Duża przydatność do stosowania w niskich temperaturach
- Szeroki zakres temperatur roboczych
- Odporność na działanie zimnej i ciepłej wody, pary wodnej oraz środków dezynfekcyjnych i czyszczących
- Zmniejsza tarcie i zużycie
- Dobra ochrona antykorozyjna
- Nie zawiera olejów mineralnych
- Spełnia wymagania VDL

Dane techniczne

- Dolna temperatura robocza: -45 °C
- Górna temperatura robocza: 135 °C
- Gęstość (przy 20°C): 0,83 g/cm³
- Lepkość (przy 40°C): 32 mm²/s

Zastosowanie

W celu uzyskania optymalnego działania należy oczyścić miejsce smarowania. Systemy hydrauliczne lub zbiorniki zapasowe sprężarek przed przestawieniem na technikę spożywczą oczyścić w procesie płukania z OKS 3775. Przestrzegać wskazówek producenta hydrauliki, sprężarki lub maszyny. Nasmarować w dostatecznej ilości za pomocą pędzla, olejarki kroplowej, zanurzenia lub odpowiednich automatycznych instalacji smarowania. Ustalić termin i ilość dosmarowywania odpowiednio do warunków stosowania. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

DANE TECHNICZNE

Waga	4,4 kg
Zastosowanie	całkowicie syntetyczny, niemineralny olej hydrauliczny
Pojemnik	kanister 5 l (DIN 51)
Opis	OKS 3775, olej hydrauliczny do techniki w przemyśle spożywczym

Nr kat.	OKS3775-5L
EAN-13	4038127604814

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 00:16