# OKS 3775 - olej hydrauliczny do techniki w przemyśle spożywczym - beczka 200 l




**Numer artykułu SKU: OKS3775-200L**

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

OKS

**OPIS PRODUKTU**

## Obszary zastosowań

- Olej hydrauliczny przeznaczony do stosowania we wszystkich dziedzinach techniki spożywczej
- Olej do sprężarek śrubowych i wielokomorowych wg normy ISO VG 32
- Smarowanie innych elementów maszyn, m.in. łożysk wałeczkowych i ślizgowych, w przemyśle spożywczym

## Zalety i korzyści

- Rejestracja NSF H1
- Wysoka trwałość dzięki doskonałej stabilności oksydacyjnej
- Duża przydatność do stosowania w niskich temperaturach
- Szeroki zakres temperatur roboczych
- Odporność na działanie zimnej i ciepłej wody, pary wodnej oraz środków dezynfekcyjnych i czyszczących
- Zmniejsza tarcie i zużycie
- Dobra ochrona antykorozyjna
- Nie zawiera olejów mineralnych
- Spełnia wymagania VDL

# Dane techniczne

- Dolna temperatura robocza: -45 °C
- Górna temperatura robocza: 135 °C
- Gęstość (przy 20°C): 0,83 g/cm³
- Lepkość (przy 40°C): 32 mm²/s

# Zastosowanie

W celu uzyskania optymalnego działania należy oczyścić miejsce smarowania. Systemy hydrauliczne lub zbiorniki zapasowe sprężarek przed przestawieniem na technikę spożywczą oczyścić w procesie płukania z OKS 3775. Przestrzegać wskazówek producenta hydrauliki, sprężarki lub maszyny. Nasmarować w dostatecznej ilości za pomocą pędzla, olejarki kroplowej, zanurzenia lub odpowiednich automatycznych instalacji smarowania. Ustalić termin i ilość dosmarowywania odpowiednio do warunków stosowania. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Zastosowanie** | całkowicie syntetyczny, niemineralny olej hydrauliczny |
| **Pojemnik** | beczka 200 l |
| **Opis** | OKS 3775, olej hydrauliczny do techniki w przemyśle spożywczym |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OKS3775-200L |
| **EAN-13** | 4038127604906 |

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 00:16