AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# OKS 3720 - olej przekładniowy do techniki w przemyśle spożywczym - kanister 5 l




**Numer artykułu SKU: OKS3720-5L**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OKS

**OPIS PRODUKTU**

## Obszary zastosowań

- Smarowanie zamkniętych przekładni zębatych
- Smarowanie płynne łańcuchów, przegubów, prowadnic, zaworów, łożysk tocznych i ślizgowych
- Nadaje się do smarowania w kąpieli zanurzeniowej, smarowania obiegowego w kąpieli zanurzeniowej oraz smarowania natryskowego

## Zalety i korzyści

- Rejestracja NSF H1
- Nie zawiera MOSH/MOAH
- Wysoka odporność na starzenie i stabilność oksydacyjna dzięki stosowaniu optymalnego doboru dodatków chemicznych
- Odporność na działanie zimnej i gorącej wody
- Odporność na działanie pary wodnej oraz środków dezynfekcyjnych i czyszczących
- Szeroki zakres temperatur roboczych
- Produkt odporny na ścinanie i niskopieniący
- Dobra ochrona przed zużyciem
- Dobra ochrona antykorozyjna
- Ekonomicznie długie okresy eksploatacyjne

# Dane techniczne

- Dolna temperatura robocza: -30 °C
- Górna temperatura robocza: 120 °C
- Gęstość (przy 20°C): 0,86 g/cm³
- Lepkość (przy 40°C): 220 mm²/s
- Badanie ochrony przed zużyciem FZG: > 12 Klasa siły (A/8,3/90)

# Zastosowanie

W celu uzyskania optymalnego działania należy dokładnie oczyścić miejsce smarowania. Przed pierwszym napełnieniem przekładni usunąć środek antykorozyjny. Należy napełniać przekładnię w taki sposób, by zęby zanurzające się w kąpieli niezawodnie przenosiły smar. Nasmarować w dostatecznej ilości za pomocą pędzla, olejarki kroplowej, zanurzenia lub odpowiednich automatycznych instalacji smarowania. Przestrzegać wskazówek producenta przekładni i maszyny. Ustalić termin i ilość dosmarowywania odpowiednio do warunków stosowania. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 4,6 kg |
| **Zastosowanie** | całkowicie syntetyczny także do smarowania łożysk walcowych |
| **Pojemnik** | kanister 5 l (DIN 51) |
| **Opis** | OKS 3720, olej przekładniowy do techniki w przemyśle spożywczym |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OKS3720-5L |
| **EAN-13** | 4038127302536 |

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 01:19