



OKS 3740 - olej przekładniowy do techniki w przemyśle spożywczym - kanister 5 l



Numer artykułu SKU:
OKS3740-5L

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Obszary zastosowań

- Smarowanie zamkniętych przekładni zębatych
- Smarowanie płynne łańcuchów, przegubów, prowadnic, zaworów, łożysk tocznych i ślizgowych
- Nadaje się do smarowania w kąpeli zanurzeniowej, smarowania obiegowego w kąpeli zanurzeniowej oraz smarowania natryskowego

Zalety i korzyści

- Rejestracja NSF H1
- Nie zawiera MOSH/MOAH
- Wysoka odporność na starzenie i stabilność oksydacyjna dzięki stosowaniu optymalnego doboru dodatków chemicznych
- Odporność na działanie zimnej i gorącej wody
- Odporność na działanie pary wodnej oraz środków dezynfekcyjnych i czyszczących
- Szeroki zakres temperatur roboczych
- Produkt odporny na ścinanie i niskopieniący
- Dobra ochrona przed zużyciem
- Dobra ochrona antykorozyjna
- Ekonomicznie długie okresy eksploatacyjne

Dane techniczne

- Dolna temperatura robocza: -25 °C
- Górna temperatura robocza: 120 °C
- Gęstość (przy 20°C): 0,86 g/cm³
- Lepkość (przy 40°C): 680 mm²/s
- Badanie ochrony przed zużyciem FZG: > 12 Klasa siły (A/8,3/90)

Zastosowanie

W celu uzyskania optymalnego działania należy dokładnie oczyścić miejsce smarowania. Przed pierwszym napełnieniem przekładni usunąć środek antykorozyjny. Należy napełniać przekładnię w taki sposób, by zęby zanurzające się w kąpielii niezawodnie przenosiły smar. Nasmarować w dostatecznej ilości za pomocą pędzla, olejarki kroplowej, zanurzenia lub odpowiednich automatycznych instalacji smarowania. Przestrzegać wskazówek producenta przekładni i maszyny. Ustalić termin i ilość dosmarowywania odpowiednio do warunków stosowania. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

DANE TECHNICZNE

Waga	4,6 kg
Zastosowanie	całkowicie syntetyczny także do smarowania łożysk walcowych
Pojemnik	kanister 5 l (DIN 51)
Opis	OKS 3740, olej przekładniowy do techniki w przemyśle spożywczym

Nr kat.	OKS3740-5L
EAN-13	4038127305070