



OKS 370 - olej uniwersalny (NSF H1) - aerozol 400 ml



Numer artykułu SKU:
OKS371-400ML

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Obszary zastosowań

- Smarowanie uszczelek zaworów, pierścieni uszczelniających, o-ringów, napędów, drągów tłokowych i prowadnic
- Smarowanie suwaków, tańcuchów zawiasowych i rolkowych
- Smarowanie noży tnących oraz igieł i płaszczyk maszyn dziewiarskich
- Demontaż zardzewiałych części i usuwanie zanieczyszczeń zawierających olej i smar

Zalety i korzyści

- Rejestracja NSF H1
- Wysoka skuteczność dzięki dobrym właściwościom pełzania
- Wszechstronne możliwości stosowania
- Wypierający wodę

Dane techniczne

- Dolna temperatura robocza: -10 °C
- Górna temperatura robocza: 180 °C
- Gęstość (przy 20°C): 0,88 g/cm³
- Lepkość (przy 40°C): 14 mm²/s

Zastosowanie

W celu uzyskania optymalnego działania należy oczyścić powierzchnie. Nanieść OKS 370 na miejsca smarowania za pomocą pędzla, olejarki kroplowej, zanurzenia lub odpowiednich automatycznych instalacji smarowania. Natryskiwać równomiernie spray OKS 371. Unikać nadmiarów. Jeżeli są dostępne, przestrzegać wskazówek producenta maszyny. Terminy i ilość dosmarowywania ustalić odpowiednio do warunków stosowania. Uwaga: Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,39 kg	Nr kat.	OKS371-400ML
Pojemnik	400 ml areozol	EAN-13	4050571534400

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 00:02