OKS 370 - olej uniwersalny (NSF H1) - kanister (DIN 51) 5 l



Numer artykułu SKU: OKS370-5L

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OKS

OPIS PRODUKTU

Obszary zastosowań

- Smarowanie uszczelek zaworów, pierścieni uszczelniających, o-ringów, napędów, drągów tłokowych i prowadnic
- Smarowanie suwaków, łańcuchów zawiasowych i rolkowych
- Smarowanie noży tnących oraz igieł i płaszczek maszyn dziewiarskich
- Demontaż zardzewiałych części i usuwanie zanieczyszczeń zawierających olej i smar

Zalety i korzyści

- Rejestracja NSF H1
- Wysoka skuteczność dzięki dobrym właściwościom pełzania
- Wszechstronne możliwości stosowania
- Wypierający wodę
- OKS 370 nadaje się do stosowania wraz z systemem OKS Airspray
- Dostępna również wersja w sprayu OKS 371

Dane techniczne

- Dolna temperatura robocza: -10 °C
- Górna temperatura robocza: 180 °C
- Gęstość (przy 20°C): 0,88 g/cm³
- Lepkość (przy 40°C): 14 mm²/s

Zastosowanie

W celu uzyskania optymalnego działania należy oczyścić powierzchnie. Nanieść OKS 370 na miejsca smarowania za pomocą pędzla, olejarki kroplowej, zanurzenia lub odpowiednich automatycznych instalacji smarowania. Natryskiwać równomiernie spray OKS 371. Unikać nadmiarów. Jeżeli są dostępne, przestrzegać wskazówek producenta maszyny. Terminy i ilość dosmarowywania ustalić odpowiednio do warunków stosowania. Uwaga: Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

DANE TECHNICZNE

Waga	4,7 kg	**Nr kat.**	OKS370-5L
Pojemnik	kanister 5 l (DIN 51)	**EAN-13**	4038127301034

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:39