



OKS 600 - olej uniwersalny - kanister (DIN 51) 5 l



Numer artykułu SKU:
OKS600-5L

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Obszary zastosowań

- Czyszczenie i pielęgnacja powierzchni metalowych
- Demontaż zardzewiałych części
- Ochrona styków elektrycznych
- Tymczasowa ochrona antykorozyjna gołych powierzchni metalowych
- Likwidowanie puszczania
- Smarowanie miejsc tarcia ruchomych części maszyn

Zalety i korzyści

- Wszechstronne możliwości stosowania (działa na 6 sposobów)
- Wysoka skuteczność dzięki bardzo dobrym właściwościom penetrowania
- Wnika pod zabrudzenia o dużej zawartości olejów i smarów
- Dobre właściwości smarne dzięki dużej zawartości oleju
- Wypiera wilgoć
- Dostępna również wersja w sprayu OKS 601

Dane techniczne

- Dolna temperatura robocza: -30 °C
- Górna temperatura robocza: 60 °C
- Gęstość (przy 20°C): 0,81 g/cm³

- Lepkość (przy 40°C): ok. 3 mm²/s
- Test odporności na słońną mgłę: > 50 h
- Współczynnik tarcia SRV (μ): 0,09 (Kula, tarcza)

Zastosowanie

W celu uzyskania optymalnego działania należy najpierw mechanicznie oczyścić odpowiednie miejsca z zanieczyszczeń. Nanieść OKS 600 obficie za pomocą pędzla, olejarki kropłowej, oliwiarki lub przez zanurzenie. Natryskiwać spray OKS 601. Pozwolić na zadziałanie zależnie od wymaganej głębokości penetracji. Jeżeli to konieczne, powtórzyć zabieg kilkakrotnie. W celu przesmarowania nanieść w dostatecznej ilości. Uwaga: Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

DANE TECHNICZNE

Waga	4,4 kg	Nr kat.	OKS600-5L
Pojemnik	kanister 5 l (DIN 51)	EAN-13	4038127600830

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 20:02