



## OKS 600 - olej uniwersalny - kanister (DIN 61) 25 l



Numer artykułu SKU:  
**OKS600-25L**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Obszary zastosowań

- Czyszczenie i pielęgnacja powierzchni metalowych
- Demontaż zardzewiałych części
- Ochrona styków elektrycznych
- Tymczasowa ochrona antykorozyjna gołych powierzchni metalowych
- Likwidowanie puszczania
- Smarowanie miejsc tarcia ruchomych części maszyn

### Zalety i korzyści

- Wszechstronne możliwości stosowania (działa na 6 sposobów)
- Wysoka skuteczność dzięki bardzo dobrym właściwościom penetrowania
- Wnika pod zabrudzenia o dużej zawartości olejów i smarów
- Dobre właściwości smarne dzięki dużej zawartości oleju
- Wypiera wilgoć
- Dostępna również wersja w sprayu OKS 601

### Dane techniczne

- Dolna temperatura robocza: -30 °C
- Górna temperatura robocza: 60 °C
- Gęstość (przy 20°C): 0,81 g/cm<sup>3</sup>

- Lepkość (przy 40°C): ok. 3 mm<sup>2</sup>/s
- Test odporności na słońną mgłę: > 50 h
- Współczynnik tarcia SRV (μ): 0,09 (Kula, tarcza)

## Zastosowanie

W celu uzyskania optymalnego działania należy najpierw mechanicznie oczyścić odpowiednie miejsca z zanieczyszczeń. Nanieść OKS 600 obficie za pomocą pędzla, olejarki kropłowej, oliwiarki lub przez zanurzenie. Natryskiwać spray OKS 601. Pozwolić na zadziałanie zależnie od wymaganej głębokości penetracji. Jeżeli to konieczne, powtórzyć zabieg kilkakrotnie. W celu przesmarowania nanieść w dostatecznej ilości. Uwaga: Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

## DANE TECHNICZNE

Waga	21 kg	Nr kat.	OKS600-25L
Pojemnik	kanister 25l (DIN 61)	EAN-13	4038127600847

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 20:35