



OKS 600 - olej uniwersalny - beczka 200 l



Numer artykułu SKU:
OKS600-200L

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Obszary zastosowań

- Czyszczenie i pielęgnacja powierzchni metalowych
- Demontaż zardzewiałych części
- Ochrona styków elektrycznych
- Tymczasowa ochrona antykorozyjna gołych powierzchni metalowych
- Likwidowanie puszczania
- Smarowanie miejsc tarcia ruchomych części maszyn

Zalety i korzyści

- Wszechstronne możliwości stosowania (działa na 6 sposobów)
- Wysoka skuteczność dzięki bardzo dobrym właściwościom penetrowania
- Wnika pod zabrudzenia o dużej zawartości olejów i smarów
- Dobre właściwości smarne dzięki dużej zawartości oleju
- Wypiera wilgoć
- Dostępna również wersja w sprayu OKS 601

Dane techniczne

- Dolna temperatura robocza: -30 °C
- Górna temperatura robocza: 60 °C
- Gęstość (przy 20°C): 0,81 g/cm³

- Lepkość (przy 40°C): ok. 3 mm²/s
- Test odporności na słońną mgłę: > 50 h
- Współczynnik tarcia SRV (μ): 0,09 (Kula, tarcza)

Zastosowanie

W celu uzyskania optymalnego działania należy najpierw mechanicznie oczyścić odpowiednie miejsca z zanieczyszczeń. Nanieść OKS 600 obficie za pomocą pędzla, olejarki kropłowej, oliwiarki lub przez zanurzenie. Natryskiwać spray OKS 601. Pozwolić na zadziałanie zależnie od wymaganej głębokości penetracji. Jeżeli to konieczne, powtórzyć zabieg kilkakrotnie. W celu przesmarowania nanieść w dostatecznej ilości. Uwaga: Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

DANE TECHNICZNE

Pojemnik	beczka 200 l	Nr kat.	OKS600-200L
		EAN-13	4038127600854

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 12:24