



OKS 8600 - olej uniwersalny BIOlogic - kanister (DIN 61) 25 l



Numer artykułu SKU:
OKS8600-25L

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Obszary zastosowań

- Smarowanie łańcuchów i elementów maszyn używanych w plenerze
- Olej uniwersalny, również do stosowania w wyższych temperaturach

Zalety i korzyści

- Dobre właściwości smarne
- Dobra zdolność do pełzania
- Podatność na biodegradację
- Bez LZO
- Stosowanie do 160°C
- Bez silikonu
- Udział surowców odnawialnych > 90%
- Wersja w sprayu OKS 8601

Dane techniczne

- Dolna temperatura robocza: -5 °C
- Górna temperatura robocza: 160 °C
- Gęstość (przy 20°C): 0,92 g/cm³
- Lepkość (przy 40°C): 35-40 mm²/s

Zastosowanie

W celu uzyskania optymalnego działania należy oczyścić powierzchnie. Nanieść OKS 8600 na miejsca smarowania za pomocą pędzla, olejarki kroplowej, zanurzenia lub odpowiednich automatycznych instalacji smarowania. Unikać nadmiarów. Przed zastosowaniem na tworzywach sztucznych i na powierzchniach wrażliwych sprawdzić tolerancję. Jeżeli są dostępne, przestrzegać wskazówek producenta maszyny. Terminy i ilość dosmarowywania ustalić odpowiednio do warunków stosowania. Uwaga: Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	smarowanie precyzyjnych elementów maszyn
Pojemnik	kanister 25l (DIN 61)
Opis	OKS 8600, olej uniwersalny BIOlogic

Nr kat.	OKS8600-25L
EAN-13	4038127601929

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:37