# OKS 110 - proszek mikrodrobny MoS2, pojemnik 1 kg




**Numer artykułu SKU: OKS110-1KG**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

**OPIS PRODUKTU**

## Obszary zastosowań

- Do polepszania właściwości ślizgowych elementów maszyn, urządzeń i części precyzyjnych, w szczególności podczas precyzyjnej obróbki powierzchni
- Do polepszania właściwości ślizgowych tworzyw sztucznych, uszczelnień, uszczelek i spieków metalowych
- Do smarowania długotrwałego bądź ew. dożywotniego

## Zalety i korzyści

- Zmniejsza zużycie i tarcie
- Wysoka skuteczność dzięki silnemu powinowactwu pomiędzy $MoS_2$ a metalami
- Minimalne zużycie dzięki tworzeniu niezwykle cienkich błon ślizgowych
- Brak przewodnictwa elektrycznego i właściwości magnetycznych
- Stabilność chemiczna z wyjątkiem gazów halogenowych, stężonych kwasów siarkowych i azotowych

## Dane techniczne

- Dolna temperatura robocza: -185 °C
- Wielkość cząstek: 2,5-5,0 µm / maks. 15 µm (d 50 / maks. d 99)

# Zastosowanie

W celu uzyskania optymalnej przyczepności należy najpierw oczyścić powierzchnie, najlepiej mechanicznie, a następnie uniwersalnym środkiem czyszczącym OKS 2610/OKS 2611. Aplikacja na drobne, produkowane seryjnie części za pomocą bębnów z dodatkiem niewielkiej ilości proszku i odpowiednich elementów bębna do momentu wytworzenia się ciągłej warstwy $MoS_2$. Nanoszenie proszku za pomocą szczotki na większe powierzchnie. Zwykła domieszka ok. 2-3% środka w przypadku materiałów samosmarujących przed formowaniem.

## DANE TECHNICZNE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Waga** | 1,1 kg | **Nr kat.** | OKS110-1KG |
| **Pojemnik** | 1 kg - puszka | | |

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:43