



OKS 1601 - środek zabezpieczenia przed spawaniem - aerozol 400 ml



Numer artykułu SKU:
OKS1601-400ML

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Obszary zastosowań

- Ochrona wszelkiego rodzaju powierzchni oraz dysz spawalniczych przy spawaniu autogenicznym i w osłonie gazów ochronnych
- Zapobiega przypiekaniu rozprysków ze spawania na powierzchni i na dyszy spawalniczej

Zalety i korzyści

- Późniejsze lakierowanie, metalizowanie i zadrukowanie jest bez przeszkód możliwe po uprzednim oczyszczeniu
- Niezgodliwy dla środowiska, niepalny
- Bez silikonu
- Pozwala się usuwać bez pozostałości

Dane techniczne

- Gęstość (przy 20°C): 0,98 g/cm³

Zastosowanie

W celu uzyskania optymalnego działania najpierw oczyścić powierzchnie, najlepiej mechanicznie, a następnie uniwersalnym środkiem czyszczącym OKS 2610/OKS 2611. Zależnie od stosowania możliwe rozcieńczenie OKS 1600 wodą maks. 1:5. Nanieść równomiernie ciekłą warstwę na powierzchnie zagrożone przez rozpryski ze spawania. Chronić opakowanie przed mrozem.



DANE TECHNICZNE

Waga	0,44 kg	Nr kat.	OKS1601-400ML
Pojemnik	400 ml areozol		

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 17:16