OKS 1710 - środek antyadhezyjny do śrub, koncentrat na bazie wodnej - kanister 5 l



Numer artykułu SKU: OKS1710-5L

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Obszary zastosowań

- Powlekanie gwintów z galwanizowanymi powierzchniami oraz gwintów VA i Al celem uzyskania kontrolowanych parametrów montażu
- Zapobiega zgrzewaniu na zimno

Zalety i korzyści

- Ekonomiczność dzięki niskiemu zużyciu (możliwość rozcieńczania wodą z sieci)
- Nie zawiera toksycznych składników, dlatego też brak szkodliwości dla zdrowia
- Komponenty rozpuszczalne w wodzie ulegają biodegradacji, zaś nierozpuszczalne w wodzie są neutralne dla środowiska
- Po wyschnięciu tworzy się bezbarwna, przyczepna i chwytna warstwa ślizgowa
- Zawiera inhibitor zapobiegający tworzeniu się korozji podczas schnięcia
- Możliwość łatwego stwierdzenia obecności dzięki dodatkowi fluorescencyjnemu

Dane techniczne

- Górna temperatura robocza: 60 °C
- Współczynnik tarcia gwintu (µ ogółem): 0,08-0,14 (Śruba ISO 4017 M10x55-8.8 czerń przeciwodblaskowa, nakrętka ISO 4032 M10-10 czerń przeciwodblaskowa)

Zastosowanie

W celu uzyskania optymalnej przyczepności należy najpierw oczyścić powierzchnie, najlepiej mechanicznie, a następnie uniwersalnym środkiem czyszczącym OKS 2610/OKS 2611. Spryskiwane powierzchnie muszą być metaliczne, nielakierowane i suche. Rozcieńczanie wodą w proporcji maks. 1:5 możliwe w zależności od żądanego współczynnika tarcia. Przed użyciem dobrze wymieszać. Aplikację równomiernie cienkiej warstwy na przygotowaną powierzchnię wykonuje się optymalnie metodą zanurzenia. Czasy schnięcia według poniższych danych technicznych. Chronić opakowanie przed mrozem.

DANE TECHNICZNE

Waga	5 kg
Zastosowanie	powłoka na gwincie, także do powierzchni galwanicznych
Pojemnik	kanister 5 l (DIN 51)
Opis	OKS 1710, warstwa ślizgowa na śruby, koncentrat na bazie wody

Nr kat.	OKS1710-5L

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:24