AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

OKS 2300 - płyn do zabezpieczenia form - kanister (DIN 51) 5 l



Numer artykułu SKU: OKS2300-5L

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OKS

OPIS PRODUKTU

Obszary zastosowań

- Konserwacja wszelkiego rodzaju niepowlekanych powierzchni metalowych, magazynowanych przez dłuższy czas i narażonych na wpływy atmosferyczne
- Do krótko- i długoterminowej konserwacji form
- Do tworzenia cienkich pokryć woskowych o kolorowym zabarwieniu zapewniającym łatwe rozpoznawanie
- Idealna ochrona natychmiastowego działania i magazynowania części zamiennych z możliwością bezpośredniego wbudowania

Zalety i korzyści

- Wysoka skuteczność dzięki dobrym właściwościom błonotwórczym i późniejszej wodoodporności
- Doskonała ochrona przed korozją i utlenianiem oraz skuteczność smarowania
- Brak konieczności odtłuszczania przed uruchomieniem, gdyż toleruje wszelkie smary
- Odporność na wodę i działanie czynników atmosferycznych, nadaje się do wszystkich stref klimatycznych
- Możliwość spawania bez odtłuszczania
- Łatwość usuwania przed malowaniem
- Wersja w sprayu OKS 2301

Dane techniczne

- Dolna temperatura robocza: -40 °C
- Górna temperatura robocza: 70 °C
- Test odporności na słoną mgłę: > 1.000 h (Grubość warstwy 50 µm)
- Optymalna grubość warstwy: > 10 µm (DIN 50 982-2)

Zastosowanie

W celu uzyskania optymalnego działania najpierw oczyścić powierzchnie, najlepiej mechanicznie, a następnie uniwersalnym środkiem czyszczącym OKS 2610/OKS 2611. Powierzchnie muszą być metalicznie błyszczące i suche. OKS 2300 przed użyciem starannie wymieszać. Aplikacja wykonuje się optymalnie metodą zanurzenia lub natryskiwanie, w szczególnych przypadkach również przez ręczne nanoszenie równomiernie cienkiej warstwy na przygotowaną powierzchnię. Przed użyciem OKS 2301 silnie wstrząsnąć. Natryskiwać równomiernie z odległości 20-30 cm. Unikać miejscowych nadmiarów. Czasy schnięcia według poniższych danych technicznych.

DANE TECHNICZNE

Waga	4,3 kg
Zastosowanie	zabezpieczenie antykorozyjne na bazie wosków syntetycznych
Pojemnik	kanister 5 l (DIN 51)
Opis	OKS 2300, płyn do zabezpieczenia form

Nr kat.	OKS2300-5L

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:24