OKS 2801 - środek do wyszukiwania przecieków OKS 2800/2801 - aerozol 400 ml



Numer artykułu SKU: OKS2801-400ML

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OKS

OPIS PRODUKTU

Obszary zastosowań

- Przewody rurowe i węże np. przy butlach stalowych, sprężarkach, aparatach tlenowych, przyrządach do spawania autogenicznego i w osłonie gazów ochronnych oraz palnikach
- Armatury, kołnierze, zawory, złącza śrubowe, złącza lutowane i spawane systemów i przewodów gazowych pod ciśnieniem
- Nadaje się do powietrza sprężonego, chłodziwa, acetylenu, butanu, gazu ziemnego, dwutlenku węgla, tlenu w postaci gazowej, propanu, gazu miejskiego, azotu, wodoru, amoniaku

Zalety i korzyści

- Nie działa korodująco
- Umożliwia bezpośrednie oględziny nieszczelności wskutek tworzenia pęcherzy
- Sprawdzony przez DVGW wg DIN EN 14291
- Można natryskiwać puszką odwróconą "do góry nogami"

Dane techniczne

- Górna temperatura robocza: 50 °C

Zastosowanie

Natryskiwać spray OKS 2801. Tworzenie się pęcherzyków wskazuje nieszczelność. Uwaga: Po nałożeniu na przewody poliamidowe spłukać wodą po wykonaniu kontroli. Chronić opakowanie przed mrozem.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,5 kg	**Nr kat.**	OKS2801-400ML
Pojemnik	400 ml areozol	**EAN-13**	4038127601813

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:39