# OKS 2800 - środek do wyszukiwania przecieków - kanister (DIN 61) 25 l




**Numer artykułu SKU: OKS2800-25L**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OKS

**OPIS PRODUKTU**

## Obszary zastosowań

- Przewody rurowe i węże np. przy butlach stalowych, sprężarkach, aparatach tlenowych, przyrządach do spawania autogenicznego i w osłonie gazów ochronnych oraz palnikach
- Armatury, kołnierze, zawory, złącza śrubowe, złącza lutowane i spawane systemów i przewodów gazowych pod ciśnieniem
- Nadaje się do powietrza sprężonego, chłodziwa, acetylenu, butanu, gazu ziemnego, dwutlenku węgla, tlenu w postaci gazowej, propanu, gazu miejskiego, azotu, wodoru, amoniaku

## Zalety i korzyści

- Nie działa korodująco
- Umożliwia bezpośrednie oględziny nieszczelności wskutek tworzenia pęcherzy
- Dostępna również wersja w sprayu OKS 2801
- Wersja w sprayu sprawdzona przez DVGW według DIN EN 14291
- Wersja w sprayu nadaje się do natryskiwania ponad głową

## Dane techniczne

- Górna temperatura robocza: 50 °C

# Zastosowanie

Nanieść OKS 2800 na sprawdzane miejsce za pomocą systemu Airspray OKS 5000, rozpylacza ręcznego lub pędzla. Natryskiwać spray OKS 2801. Tworzenie się pęcherzyków wskazuje nieszczelność. Uwaga: Po nałożeniu na przewody poliamidowe spłukać wodą po wykonaniu kontroli. Chronić opakowanie przed mrozem.

## DANE TECHNICZNE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Waga** | 27 kg | **Nr kat.** | OKS2800-25L |
| **Pojemnik** | kanister 25l (DIN 61) | **EAN-13** | 4038127601790 |

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:39