



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

OKS 1111 - uniwersalny smar silikonowy, aerozol 400 ml



Numer artykułu SKU:
OKS1111-400ML

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Obszary zastosowań

- Środek uszczelniający i smarujący do zaworów zimnej i ciepłej wody w instalacjach sanitarnych i grzewczych, w instalacjach ogrzewania pojazdów lub w obiegach chłodniczych, uszczelnieniach szlifowanych kurków szklanych i eksykatorów
- Do smarowania o-ringów i uszczelnień gumowych podczas montażu i eksploatacji, oraz wszelkiego rodzaju części z tworzyw sztucznych

Zalety i korzyści

- Wysoka skuteczność dzięki doskonałej przyczepności do wszystkich materiałów
- Neutralność wobec tworzyw sztucznych i elastomerów
- Stałe właściwości bez wysychania, nie twardnieje ani nie przenika między warstwami
- Odporność na zimną i ciepłą wodę, aceton, etanol, glikol etylenowy, glicerynę i metanol

Dane techniczne

- Dolna temperatura robocza: -40 °C
- Górna temperatura robocza: 200 °C
- Konsystencja: 3 Klasa NLGI (DIN ISO 2137)
- Lepkość (przy 40°C): 9.500 mm²/s (Olej bazowy)

Zastosowanie

W celu uzyskania optymalnego działania należy starannie oczyścić miejsce smarowania, np. uniwersalnym środkiem czyszczącym OKS 2610/OKS 2611. Natryskiwać na miejsce smarowania i odczekać do momentu odparowania rozpuszczalnika. Unikać nadmiarów. Przestrzegać wskazówek producenta maszyny. Ustalić termin i ilość dosmarowywania odpowiednio do warunków stosowania. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami. Łożyska nasmarowane smarem silikonowym można obciążać tylko do 1/3 wartości dopuszczalnego obciążenia łożyska. Tworzywa sztuczne na bazie silikonu, m.in. kauczuk silikonowy, mogą ulec rozpuszczeniu przez smar silikonowy. Na powierzchni ślizgowe, na które oddziałuje czysty tlen, nie wolno nakładać smaru silikonowego.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,34 kg	Nr kat.	OKS1111-400ML
Zastosowanie	do armatur, uszczelek i elementów z tworzyw sztucznych		
Pojemnik	400 ml areozol		
Opis	OKS 1111, uniwersalny smar silikonowy		

Data wygenerowania podsumowania: 21.07.2026r, g. 22:36