



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

OKS 491 - smar do kół zębatych w aerozolu - 400 ml



Numer artykułu SKU:
OKS491-400ML

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Obszary zastosowań

- Smarowanie otwartych zębatek silnie narażonych na zużycie wskutek korozji i nagromadzenia zanieczyszczeń, np. w maszynach budowlanych, prasach wrzecionowych, kruszarkach, młynach, wyciągach, instalacjach do utylizacji odpadów, chwytakach okrętowych urządzeń podnośnikowych lub budowlach hydrotechnicznych
- Liny stalowe stosowane na wolnym powietrzu, np. w urządzeniach dźwigowych, windach i kolejkach linowych, instalacjach stoczniowych i morskich do smarowania uszczelniającego, w tym wszelkiego typu grubych łańcuchów i kolejek łańcuchowych

Zalety i korzyści

- Wysoka skuteczność dzięki wyjątkowej zdolności do nawilżania i smarowania
- Zmniejsza zużycie i tarcie
- Ekonomiczność dzięki zmniejszonemu zużyciu na skutek niewielkich nakładanych ilości i małej czasochłonności aplikowania dzięki wygodnej formule sprayu
- Sucha elastyczna warstwa
- Wodoodporny
- Dobra ochrona antykorozyjna

Dane techniczne

- Dolna temperatura robocza: -30 °C
- Górna temperatura robocza: 100 °C

Zastosowanie

W celu uzyskania optymalnego działania należy starannie oczyścić odciążone miejsce smarowania, np. uniwersalnym środkiem czyszczącym OKS 2610/OKS 2611. Przed użyciem mocno wstrząsnąć puszkę. Natryskiwać równomiernie cienką warstwą z odległości ok. 20-30 cm na przygotowaną powierzchnię. Odczekać do momentu odparowania rozpuszczalnika. Przestrzegać wskazówek producenta przekładni i maszyny. Ustalić termin i ilość dosmarowywania odpowiednio do warunków stosowania. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,39 kg	Nr kat.	OKS491-400ML
Pojemnik	400 ml areozol	EAN-13	4050571534547

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 00:21