



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Trójnik wtykowy Y ? 8 - PNEUER



Numer artykułu SKU:
IQSY80-P

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

PNEUER

OPIS PRODUKTU

Trójniki wtykowe Y PNEUER

Trójniki wtykowe Y Pneuer – **najważniejsze informacje**

- trójniki wtykowe Y to elementy złączne służące do szybkiego, wygodnego i wielokrotnego montażu przewodów pneumatycznych o średnicach od Ø4 do Ø16 mm
- trójniki wtykowe Pneuer stosuje się do rozgałęziania przewodów w układach pneumatycznych
- trójniki wtykowe Pneuer mogą być stosowane w zastosowaniach przemysłowych
- połączenie przewodu w trójniku wtykowym Y Pneuer gwarantuje wysoką szczelność oraz brak wycieków powietrza
- trójniki wtykowe Y Pneuer szczególnie nadają się do instalacji pneumatycznych podlegającym czynnościom serwisowym w których występuje potrzeba częstego wypinania przewodów pneumatycznych
- do trójników wtykowych Y stosowane są przewody pneumatyczne kalibrowane z: poliuretanu PU/PUN, poliamidu PA, polietylenu PE

Parametry techniczne:

Medium robocze:

sprężone powietrze, neutralne gazy

Rodzaje i zakresy średnic przewodów:

dostosowane do montażu elastycznych przewodów i węży o średnicy zewnętrznej od Ø4 do Ø16mm poliuretanowych PU, PUN, polietylenowych PE i poliamidowych PA

Ciśnienie pracy:

od 0 do 9 bar

Zalecane temperatury pracy:
od 0°C do +60°C

Materiały:
korpus, pierścień zwalniający: wytrzymałe tworzywo sztuczne, pierścień sprężysty - stal nierdzewna

DANE TECHNICZNE

Średnica D	8 mm	Nr kat.	IQSY80-P
Średnica (P)	15 mm		
Długość (E)	22 mm		
Długość (B)	44 mm		