Trójnik wtykowy T redukcyjny T 4x6x4 - PNEUER



Numer artykułu SKU: IQST406040-P

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

PNEUER

OPIS PRODUKTU

Trójniki wtykowe T redukcyjne PNEUER

Trójniki wtykowe T redukcyjne Pneuer – **najważniejsze informacje**

- trójniki wtykowe T to elementy złączne przeznaczone do szybkiego i wygodnego oraz wielokrotnego montażu przewodów pneumatycznych o średnicach od Ø4 do Ø14 mm
- trójniki wtykowe redukcyjne T Pneuer umożliwiają podłączenie jednego przewodu o większej średnicy oraz dwóch jednakowych przewodów o mniejszej średnicy
- trójnik wtykowy redukcyjny Y Pneuer gwarantuje wysoką szczelność połączenia przewodów oraz brak wycieków powietrza
- trójniki wtykowe Pneuer stosuje się w instalacjach pneumatycznych do rozgałęziania pod kątem prostym przewodów o różnych średnicach zewnętrznych
- trójniki wtykowe redukcyjne T Pneuer używa się w instalacjach pneumatycznych gdzie występuje potrzeba częstego odłączania i podłączania przewodów pneumatycznych
- do trójników wtykowych redukcyjnych T stosuje się przewody pneumatyczne kalibrowane z: poliuretanu PU/PUN, poliamidu PA, polietylenu PE

Parametry techniczne:

Medium robocze:
sprężone powietrze, neutralne gazy
Rodzaje i zakresy średnic przewodów:
dostosowane do montażu elastycznych przewodów i węży o średnicy zewnętrznej od Ø4 do Ø14 mm poliuretanowych PU, PUN, polietylenowych PE i poliamidowych PA

Ciśnienie pracy:
od 0 do 9 bar
Zalecane temperatury pracy:
od 0°C do +60°C
Materiały:
korpus, pierścień zwalniający: wytrzymałe tworzywo sztuczne, pierścień sprężysty - stal nierdzewna

DANE TECHNICZNE

Średnica D1	4 mm	**Nr kat.**	IQST406040-P
Średnica D2	6 mm		

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 15:58