



Trójnik wtykowy T z gwintem zewnętrznym G 1/4 10 - PNEUER



Numer artykułu SKU:
IQST1410G-P

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

PNEUER

OPIS PRODUKTU

Trójniki wtykowe T z gwintem zewnętrznym PNEUER

Trójniki wtykowe T z gwintem zewnętrznym Pneuer – **najważniejsze informacje**

- trójniki wtykowe T z gwintem zewnętrznym Pneuer są elementami złącznymi
- zastosowane złącza wtykowe umożliwiają szybki i łatwy montaż przewodów pneumatycznych o średnicach od Ø4 do Ø12 mm
- trójniki wtykowe T z gwintem zewnętrznym Pneuer stosuje się do rozgałęziania przewodów pod kątem prostym w układach pneumatycznych a także do podłączania elementów pneumatyki
- trójników wtykowych T z gwintem zewnętrznym Pneuer można używać do wielokrotnego montażu/demontażu przewodów pneumatycznych
- połączenie przewodu w trójniku wtykowym T Pneuer gwarantuje wysoką szczelność oraz brak wycieków powietrza
- trójniki wtykowe T z gwintem zewnętrznym Pneuer szczególnie dobrze nadają się do instalacji pneumatycznych podlegającym czynnościom serwisowym (częste podłączanie przewodów pneumatycznych)
- do trójników wtykowych T z gwintem zewnętrznym stosuje się przewody kalibrowane z: poliuretanu PU/PUN, poliamidu PA, polietylenu PE

Parametry techniczne:

Medium robocze:

sprężone powietrze, neutralne gazy

Rodzaje i zakresy średnic przewodów:

do montażu elastycznych przewodów i węży o średnicy zewnętrznej od Ø4 do Ø12 mm poliuretanowych PU, PUN,

polietylenowych PE i poliamidowych PA

Gwinty przyłączeniowe:

M5, od G1/8 do G1/2

Sposób uszczelnienia gwintu:

za pomocą o-ringa

Ciśnienie pracy:

od 0 do 9 bar

Zalecane temperatury pracy:

od 0°C do +60°C

Materiały:

korpus, pierścień zwalniający: wytrzymałe tworzywo sztuczne, pierścień sprężysty - stal nierdzewna, element gwintowany - mosiądz niklowany

DANE TECHNICZNE

Średnica D	10 mm
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Średnica (P)	18,5 mm
Długość (E)	31,5 mm
Długość (B)	52 mm
Długość (A)	6,5 mm
Długość (H)	17 mm

Nr kat.	IQST1410G-P
---------	-------------