



## Trójnik T z gwintem bocznym G 1/8 8 - PNEUER



Numer artykułu SKU:  
**IQSTL188G-P**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Natychmiast

**PNEUER**

### OPIS PRODUKTU

## Trójniki wtykowe T z gwintem bocznym PNEUER

Trójniki wtykowe T z gwintem zewnętrznym Pneuer – **najważniejsze informacje**

- trójniki wtykowe T z gwintem bocznym Pneuer to elementy złączne służące do szybkiego, łatwego i wielokrotnego montażu przewodów pneumatycznych o średnicach od Ø4 do Ø16 mm
- trójniki wtykowe T z gwintem bocznym Pneuer stosuje się do rozgałęziania przewodów pod kątem prostym w układach pneumatycznych lub do podłączania elementów pneumatyki
- trójniki wtykowe T z gwintem bocznym Pneuer szczególnie dobrze nadają się do instalacji pneumatycznych podlegającym czynnościom serwisowym oraz w sytuacji występowania częstego podłączania przewodów pneumatycznych
- do trójników wtykowych T z gwintem bocznym stosuje się przewody kalibrowane z: poliuretanu PU/PUN, poliamidu PA, polietylenu PE

### Parametry techniczne:

**Medium robocze:**

sprężone powietrze, neutralne gazy

**Rodzaje i zakresy średnic przewodów:**

do montażu elastycznych przewodów i węży o średnicy zewnętrznej od Ø4 do Ø16 mm poliuretanowych PU, PUN, polietylenowych PE i poliamidowych PA

**Gwinty przyłączeniowe:**

M5, od G1/8 do G1/2

**Sposób uszczelnienia gwintu:**

za pomocą o-ringa

**Ciśnienie pracy:**

od 0 do 9 bar

**Zalecane temperatury pracy:**

od 0°C do +60°C

**Materiały:**

korpus, pierścień zwalniający: wytrzymałe tworzywo sztuczne, pierścień sprężysty - stal nierdzewna, element gwintowany - mosiądz niklowany

## DANE TECHNICZNE

Średnica D	8 mm
Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Średnica (P)	15 mm
Długość (E)	49 mm
Długość (B)	44 mm
Długość (A)	5,5 mm
Długość (H)	14 mm

Nr kat.

IQSTL188G-P