



## Złączka wtykowa kątowna G 1/8 6 - PNEUER



Numer artykułu SKU:  
IQSL186G-P

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Natychmiast

**PNEUER**

### OPIS PRODUKTU

## Złączki wtykowe kątowe z gwintem zewnętrznym PNEUER

Złączki wtykowe kątowe z gwintem zewnętrznym Pneuer – najważniejsze informacje

- złączki wtykowe kątowe z gwintem zewnętrznym to elementy służące do szybkiego i wygodnego oraz wielokrotnego montażu przewodów pneumatycznych o średnicach od Ø4 do Ø16 mm
- złączki wtykowe kątowe z gwintem zewnętrznym Pneuer stosuje się do podłączania np: siłowników pneumatycznych, zaworów rozdzielających, zaworów dławiąco-zwrotnych, elementów przygotowania powietrza i innych elementów pneumatyki.
- do złączek wtykowych kątowych z gwintem zewnętrznym stosuje się przewody pneumatyczne kalibrowane z: poliuretanu PU/PUN, poliamidu PA, polietylenu PE

### Parametry techniczne:

#### Medium robocze:

sprężone powietrze, neutralne gazy

#### Rodzaje i zakresy średnic przewodów:

dostosowane do montażu elastycznych przewodów i węży o średnicy zewnętrznej od Ø4 do Ø12 mm poliuretanowych PU, PUN, polietylenowych PE i poliamidowych PA

#### Ciśnienie pracy:

od 0 do 9 bar

#### Zalecane temperatury pracy:

od 0°C do +60°C

#### Gwinty przyłączeniowe:

M5, od G1/8 do G1/2

**Sposób uszczelnienia gwintu:**

za pomocą o-ringa

**Materiały:**

korpus, pierścień zwalniający: wytrzymałe tworzywo sztuczne, pierścień sprężysty - stal nierdzewna, korpus z gwintem - mosiądz niklowany

## DANE TECHNICZNE

Średnica D	6 mm
Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Średnica (P)	13 mm
Długość (E)	20 mm
Długość (B)	25,5 mm
Długość (A)	5,5 mm
Długość (H)	12 mm

Nr kat.	IQSL186G-P
---------	------------