



Złączka wtykowa kątowa G 3/8 16 - PNEUER



Numer artykułu SKU:
IQSL3816G-P

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

PNEUER

OPIS PRODUKTU

Złączki wtykowe kątowe z gwintem zewnętrznym PNEUER

Złączki wtykowe kątowe z gwintem zewnętrznym Pneuer – **najważniejsze informacje**

- złączki wtykowe kątowe z gwintem zewnętrznym to elementy służące do szybkiego i wygodnego oraz wielokrotnego montażu przewodów pneumatycznych o średnicach od Ø4 do Ø16 mm
- złączki wtykowe kątowe z gwintem zewnętrznym Pneuer stosuje się do podłączania np: siłowników pneumatycznych, zaworów rozdzielających, zaworów dławiąco-zwrotnych, elementów przygotowania powietrza i innych elementów pneumatyki.
- do złączek wtykowych kątowych z gwintem zewnętrznym stosuje się przewody pneumatyczne kalibrowane z: poliuretanu PU/PUN, poliamidu PA, polietylenu PE

Parametry techniczne:

Medium robocze:

sprężone powietrze, neutralne gazy

Rodzaje i zakresy średnic przewodów:

dostosowane do montażu elastycznych przewodów i węży o średnicy zewnętrznej od Ø4 do Ø12 mm poliuretanowych PU, PUN, polietylenowych PE i poliamidowych PA

Ciśnienie pracy:

od 0 do 9 bar

Zalecane temperatury pracy:

od 0°C do +60°C

Gwinty przyłączeniowe:

M5, od G1/8 do G1/2

Sposób uszczelnienia gwintu:

za pomocą o-ringa

Materiały:

korpus, pierścień zwalniający: wytrzymałe tworzywo sztuczne, pierścień sprężysty - stal nierdzewna, korpus z gwintem - mosiądz niklowany

DANE TECHNICZNE

Średnica D	16 mm
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Średnica (P)	25,5 mm
Długość (E)	33 mm
Długość (B)	39 mm
Długość (A)	7,5 mm
Długość (H)	24 mm

Nr kat.	IQSL3816G-P
---------	-------------