



## Złączka wtykowa kątowa gwint wewnętrzny G 3/8 10 - PNEUER



Numer artykułu SKU:  
**IQSLF3810-P**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Natychmiast

**PNEUER**

### OPIS PRODUKTU

## Złączki wtykowe kątowe z gwintem wewnętrznym PNEUER

Złączki wtykowe kątowe z gwintem wewnętrznym Pneuer – **najważniejsze informacje**

- złączki wtykowe kątowe z gwintem wewnętrznym to elementy służące do szybkiego i wygodnego oraz wielokrotnego montażu przewodów pneumatycznych o średnicach od Ø4 do Ø12 mm
- złączki wtykowe kątowe z gwintem wewnętrznym Pneuer stosuje się do podłączania np: siłowników pneumatycznych, zaworów rozdzielających, zaworów dławiąco-zwrotnych i innych elementów pneumatyki (np. z zastosowaniem nypli gwintowanych z gwintami zewnętrznymi).
- do złączek wtykowych kątowych z gwintem wewnętrznym stosuje się przewody pneumatyczne kalibrowane z: poliuretanu PU/PUN, poliamidu PA, polietylenu PE

### Parametry techniczne:

#### Medium robocze:

sprężone powietrze, neutralne gazy

#### Rodzaje i zakresy średnic przewodów:

dostosowane do montażu elastycznych przewodów i węży o średnicy zewnętrznej od Ø4 do Ø12 mm poliuretanowych PU, PUN, polietylenowych PE i poliamidowych PA

#### Ciśnienie pracy:

od 0 do 9 bar

#### Zalecane temperatury pracy:

od 0°C do +60°C

#### Gwinty przyłączeniowe:

od G1/8 do G1/2

**Sposób uszczelnienia gwintu:**

za pomocą o-ringa

**Materiały:**

korpus, pierścień zwalniający: wytrzymałe tworzywo sztuczne, pierścień sprężysty - stal nierdzewna, korpus z gwintem - mosiądz niklowany

---

## DANE TECHNICZNE

Średnica D	10 mm
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Średnica (P)	18,5 mm
Długość (E)	26 mm
Długość (B)	32 mm
Długość (A)	10,5 mm
Długość (H)	19 mm

Nr kat.	IQSLF3810-P
---------	-------------