Złączka wtykowa prosta M5 ⍰ 6 - PNEUER



Numer artykułu SKU: IQSGM56-P

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

PNEUER

OPIS PRODUKTU

Złączki wtykowe proste z gwintem zewnętrznym PNEUER

Złączki wtykowe proste z gwintem zewnętrznym Pneuer – **najważniejsze informacje**

- złączki wtykowe proste z gwintem zewnętrznym to elementy służące do szybkiego i wygodnego oraz wielokrotnego montażu przewodów pneumatycznych o średnicach od Ø4 do Ø12 mm
- złączki wtykowe proste z gwintem zewnętrznym Pneuer stosuje się do podłączania np: siłowników pneumatycznych, zaworów rozdzielających, zaworów dławiąco-zwrotnych i innych elementów pneumatyki
- do złączek wtykowych prostych z gwintem zewnętrznym stosuje się przewody pneumatyczne kalibrowane z: poliuretanu PU/PUN, poliamidu PA, polietylenu PE

Parametry techniczne:

Medium robocze:
sprężone powietrze, neutralne gazy
Rodzaje i zakresy średnic przewodów:
dostosowane do montażu elastycznych przewodów i węży o średnicy zewnętrznej od Ø4 do Ø16 mm poliuretanowych PU, PUN, polietylenowych PE i poliamidowych PA
Ciśnienie pracy:
od 0 do 9 bar
Zalecane temperatury pracy:
od 0°C do +60°C
Gwinty przyłączeniowe:
M5, M6, M8, M10, M12 i od G1/8 do G1/2

Sposób uszczelnienia gwintu:
za pomocą o-ringa (brak w zestawie)
Materiały:
korpus, pierścień zwalniający: wytrzymałe tworzywo sztuczne, pierścień sprężysty - stal nierdzewna, korpus z gwintem - mosiądz niklowany

DANE TECHNICZNE

Średnica D	6 mm
Gwint	M5
Rodzaj gwintu	M
Długość (B)	20 mm
Długość (A)	5,5 mm
Długość (H)	12 mm

Nr kat.	IQSGM56-P

Data wygenerowania podsumowania: 25.11.2026r, g. 14:57