



Złączka wtykowa prosta M6 6 - PNEUER



Numer artykułu SKU:
IQSGM66-P

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

PNEUER

OPIS PRODUKTU

Złączki wtykowe proste z gwintem zewnętrznym PNEUER

Złączki wtykowe proste z gwintem zewnętrznym Pneuer – **najważniejsze informacje**

- złączki wtykowe proste z gwintem zewnętrznym to elementy służące do szybkiego i wygodnego oraz wielokrotnego montażu przewodów pneumatycznych o średnicach od Ø4 do Ø12 mm
- złączki wtykowe proste z gwintem zewnętrznym Pneuer stosuje się do podłączania np: siłowników pneumatycznych, zaworów rozdzielających, zaworów dławiąco-zwrotnych i innych elementów pneumatyki
- do złączek wtykowych prostych z gwintem zewnętrznym stosuje się przewody pneumatyczne kalibrowane z: poliuretanu PU/PUN, poliamidu PA, polietylenu PE

Parametry techniczne:

Medium robocze:

sprężone powietrze, neutralne gazy

Rodzaje i zakresy średnic przewodów:

dostosowane do montażu elastycznych przewodów i węży o średnicy zewnętrznej od Ø4 do Ø16 mm poliuretanowych PU, PUN, polietylenowych PE i poliamidowych PA

Ciśnienie pracy:

od 0 do 9 bar

Zalecane temperatury pracy:

od 0°C do +60°C

Gwinty przyłączeniowe:

M5, M6, M8, M10, M12 i od G1/8 do G1/2

Sposób uszczelnienia gwintu:

za pomocą o-ringa (brak w zestawie)

Materiały:

korpus, pierścień zwalniający: wytrzymałe tworzywo sztuczne, pierścień sprężysty - stal nierdzewna, korpus z gwintem - mosiądz niklowany

DANE TECHNICZNE

Średnica D	6 mm
Gwint	M6
Rodzaj gwintu	M

Nr kat.	IQSGM66-P
---------	-----------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 11:19