# Złączka wtykowa prosta G 1/2 ? 8 - PNEUER



**Numer artykułu SKU: IQSG128G-P**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

PNEUER

## OPIS PRODUKTU

# Złączki wtykowe proste z gwintem zewnętrznym PNEUER

Złączki wtykowe proste z gwintem zewnętrznym Pneuer – **najważniejsze informacje**

- złączki wtykowe proste z gwintem zewnętrznym to elementy służące do szybkiego i wygodnego oraz wielokrotnego montażu przewodów pneumatycznych o średnicach od Ø4 do Ø12 mm
- złączki wtykowe proste z gwintem zewnętrznym Pneuer stosuje się do podłączania np: siłowników pneumatycznych, zaworów rozdzielających, zaworów dławiąco-zwrotnych i innych elementów pneumatyki
- do złączek wtykowych prostych z gwintem zewnętrznym stosuje się przewody pneumatyczne kalibrowane z: poliuretanu PU/PUN, poliamidu PA, polietylenu PE

## Parametry techniczne:

**Medium robocze:**
sprężone powietrze, neutralne gazy
**Rodzaje i zakresy średnic przewodów:**
dostosowane do montażu elastycznych przewodów i węży o średnicy zewnętrznej od Ø4 do Ø16 mm poliuretanowych PU, PUN, polietylenowych PE i poliamidowych PA
**Ciśnienie pracy:**
od 0 do 9 bar
**Zalecane temperatury pracy:**
od 0°C do +60°C
**Gwinty przyłączeniowe:**
M5, M6, M8, M10, M12 i od G1/8 do G1/2

**Sposób uszczelnienia gwintu:**
za pomocą o-ringa (brak w zestawie)
**Materiały:**
korpus, pierścień zwalniający: wytrzymałe tworzywo sztuczne, pierścień sprężysty - stal nierdzewna, korpus z gwintem - mosiądz niklowany

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Średnica D** | 8 mm |
| **Gwint** | 1/2 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Długość (B)** | 21,5 mm |
| **Długość (A)** | 9,5 mm |
| **Długość (H)** | 24 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | IQSG128G-P |

Data wygenerowania podsumowania: 25.11.2026r, g. 15:05