AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Złączka wtykowa kątowa łożyskowana M5 □ 6 - PNEUER



**Numer artykułu SKU: IQSRLM56-P**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

PNEUER

**OPIS PRODUKTU**

## Złączki wtykowe kątowe łożyskowane PNEUER

Złączki wtykowe kątowe łożyskowane Pneuer – **najważniejsze informacje**

- złączki wtykowe kątowe łożyskowane to elementy służące do szybkiego i wygodnego oraz wielokrotnego montażu przewodów pneumatycznych średnicach od Ø4 do Ø12 mm pod kątem prostym o
- zastosowane łożysko pozwala na obrót przewodu w urządzeniach w których zasilanie sprężonym powietrzem musi być obrotowe
- złączki wtykowe kątowe łożyskowane Pneuer stosuje się do podłączania np: siłowników pneumatycznych, zaworów rozdzielających, zaworów dławiąco-zwrotnych i innych elementów pneumatyki
- do złączek wtykowych kątowych łożyskowanych stosuje się przewody pneumatyczne kalibrowane z: poliuretanu PU/PUN, poliamidu PA, polietylenu PE

## Parametry techniczne:

**Medium robocze:**
sprężone powietrze, neutralne gazy
**Rodzaje i zakresy średnic przewodów:**
dostosowane do montażu elastycznych przewodów i węży o średnicy zewnętrznej od Ø4 do Ø12 mm poliuretanowych PU, PUN, polietylenowych PE i poliamidowych PA
**Ciśnienie pracy:**
od 0 do 9 bar
**Zalecane temperatury pracy:**
od 0°C do +60°C

**Gwinty przyłączeniowe:**
M5, od G1/8 do G1/2
**Sposób uszczelnienia gwintu:**
za pomocą o-ringa
**Materiały:**
korpus, pierścień zwalniający: wytrzymałe tworzywo sztuczne, pierścień sprężysty - stal nierdzewna, korpus z gwintem - mosiądz niklowany

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Średnica D** | 6 mm |
| **Gwint** | M5 |
| **Rodzaj gwintu** | M |
| **Średnica (P)** | 13 mm |
| **Długość (E)** | 20 mm |
| **Długość (B)** | 29,5 mm |
| **Długość (A)** | 4 mm |
| **Długość (H)** | 8 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | IQSRLM56-P |

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 01:29