AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złączka wtykowa kątowa łożyskowana G 1/8 ? 8 - PNEUER



Numer artykułu SKU: IQSRL188G-P

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

PNEUER

OPIS PRODUKTU

Złączki wtykowe kątowe łożyskowane PNEUER

Złączki wtykowe kątowe łożyskowane Pneuer – **najważniejsze informacje**

- złączki wtykowe kątowe łożyskowane to elementy służące do szybkiego i wygodnego oraz wielokrotnego montażu przewodów pneumatycznych średnicach od Ø4 do Ø12 mm pod kątem prostym o
- zastosowane łożysko pozwala na obrót przewodu w urządzeniach w których zasilanie sprężonym powietrzem musi być obrotowe
- złączki wtykowe kątowe łożyskowane Pneuer stosuje się do podłączania np: siłowników pneumatycznych, zaworów rozdzielających, zaworów dławiąco-zwrotnych i innych elementów pneumatyki
- do złączek wtykowych kątowych łożyskowanych stosuje się przewody pneumatyczne kalibrowane z: poliuretanu PU/PUN, poliamidu PA, polietylenu PE

Parametry techniczne:

Medium robocze:
sprężone powietrze, neutralne gazy
Rodzaje i zakresy średnic przewodów:
dostosowane do montażu elastycznych przewodów i węży o średnicy zewnętrznej od Ø4 do Ø12 mm poliuretanowych PU, PUN, polietylenowych PE i poliamidowych PA
Ciśnienie pracy:
od 0 do 9 bar
Zalecane temperatury pracy:
od 0°C do +60°C

Gwinty przyłączeniowe:
M5, od G1/8 do G1/2
Sposób uszczelnienia gwintu:
za pomocą o-ringa
Materiały:
korpus, pierścień zwalniający: wytrzymałe tworzywo sztuczne, pierścień sprężysty - stal nierdzewna, korpus z gwintem - mosiądz niklowany

DANE TECHNICZNE

Średnica D	8 mm
Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Średnica (P)	15 mm
Długość (E)	22 mm
Długość (B)	35,5 mm
Długość (A)	7,5 mm
Długość (H)	14 mm

Nr kat.	IQSRL188G-P

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 01:29