



Złączka wtykowa grodziowa 4 - PNEUER



Numer artykułu SKU:
IQSS40-P

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

PNEUER

OPIS PRODUKTU

Złączki wtykowe grodziowe PNEUER

Złączki wtykowe grodziowe Pneuer – najważniejsze informacje

- złączki wtykowe grodziowe to elementy służące do szybkiego i wygodnego oraz wielokrotnego montażu przewodów pneumatycznych średnicach od Ø4 do Ø12 mm
- złączki wtykowe grodziowe służą do przeprowadzania przewodów pneumatycznych przez ściany i obudowy np. szaf sterowniczych lub przez blachy.
- do złączek wtykowych grodziowych stosuje się przewody pneumatyczne kalibrowane z: poliuretanu PU/PUN, poliamidu PA, polietylenu PE

Parametry techniczne:

Medium robocze:

sprężone powietrze, neutralne gazy

Rodzaje i zakresy średnic przewodów:

dostosowane do montażu elastycznych przewodów i węży o średnicy zewnętrznej od Ø4 do Ø12 mm poliuretanowych PU, PUN, polietylenowych PE i poliamidowych PA

Ciśnienie pracy:

od 0 do 9 bar

Zalecane temperatury pracy:

od 0°C do +60°C

Gwinty zewnętrzne na korpusie:

M12x1, M14x1, M16x1, M20x1, M22x1

Materiały:

korpus, nakrętki: mosiądz niklowany, pierścień zwalniający: wytrzymałe tworzywo sztuczne, pierścień sprężysty - stal nierdzewna

DANE TECHNICZNE

Średnica D	4 mm
Gwint	M12x1
Rodzaj gwintu	M
Długość (E)	8 mm
Długość (B)	28,5 mm
Długość (H)	14 mm

Nr kat.	IQSS40-P
---------	----------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:52