



Zawór kulowy wtykowy z odpowietrzeniem 3/2 \varnothing 10 - PNEUER



Numer artykułu SKU:
IQSH3100-P

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

PNEUER

OPIS PRODUKTU

ZAWORY KULOWE WTYKOWE Z ODPOWIETRZENIEM PNEUER

Zawory kulowe wtykowe z odpowietrzeniem Pneuer – **najważniejsze informacje**

- zawory kulowe wtykowe z odpowietrzeniem Pneuer służą do otwierania przepływu sprężonego powietrza a po przesterowaniu (zamknięciu) odpowietrzają instalację pneumatyczną
- zawory kulowe z odpowietrzeniem posiadają złączki wtykowe do szybkiego i wygodnego oraz wielokrotnego podłączania przewodów pneumatycznych o średnicach od $\varnothing 4$ do $\varnothing 12$ mm
- zawory kulowe wtykowe z odpowietrzeniem Pneuer realizują funkcję 3/2
- do zaworów kulowych wtykowych podłącza się przewody pneumatyczne kalibrowane z: poliuretanu PU/PUN, poliamidu PA, polietylenu PE

Medium robocze: sprężone powietrze, neutralne gazy

Rodzaje i zakresy średnic przewodów:

dostosowane do montażu elastycznych przewodów i węży o średnicy zewnętrznej od $\varnothing 4$ do $\varnothing 12$ mm poliuretanowych PU, PUN, polietylenowych PE i poliamidowych PA

Ciśnienie pracy: od 0 do 9 bar

Zalecane temperatury pracy: od 0°C do +60°C

Materiały:

korpus, pierścień zwalniający: wytrzymałe tworzywo sztuczne, pierścień sprężysty - stal nierdzewna

DANE TECHNICZNE

Średnica D	10 mm
Średnica (P)	18,5 mm
Długość (B)	60,5 mm
Długość (A)	42,5 mm

Nr kat.	IQSH3100-P
---------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 18:11