



Filtr z węglem aktywnym, port G1/2 (AMK40-F04-6-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AMK40-F04-6-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość | 40 |
| Typ gwintu | F (G) |
| Wielkość przyłączy | 04 (R1/2) |
| Sposób montażu | Bez opcji montażu |
| Zbiornik | 6 (Zbiornik nylonowy) |
| Kierunek przepływu | Od lewej do prawej |
| Jednostki ciśnienia | Tabliczka znamionowa i tabliczka ostrzegawcza dla misy w jednostkach SI: MPa |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Sposób montażu | bez opcji montażu |
| Gwint | 1/2 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Wielkość | 40 |
| Kierunek przepływu | od lewej do prawej |
| Jednostki ciśnienia | tabliczka znamionowa i manometr - MPa |
| Typ zbiornika | 6 (zbiornik PA, nylon) |

Nr kat.

AMK40-F04-6-D

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 02:28