AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr z węglem aktywnym, port G1/4 (AMK30-F02-6R-D) - SMC



Numer artykułu SKU: AMK30-F02-6R-D

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	30
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	1/4
Uchwyt	Bez wspornika
Miska	Misa nylonowa
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: z prawej na lewą
Jednostka ciśnienia	Tabliczka znamionowa i ostrzegawcza w jednostkach imperialnych: Mpa/°C

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	bez opcji montażu
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Wielkość	30
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Typ zbiornika	6 (zbiornik PA, nylon)

Nr kat.	AMK30-F02-6R-D

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:40