AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr z węglem aktywnym, przyłącze G3/8 (AMK30-F03-6-D) - SMC



Numer artykułu SKU: AMK30-F03-6-D

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	30
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	3/8
Uchwyt	Bez wspornika
Miska	Misa nylonowa
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: od lewej do prawej
Jednostka ciśnienia	Tabliczka znamionowa i ostrzegawcza w jednostkach imperialnych: Mpa/°C

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	bez opcji montażu
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość	30
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Jednostki ciśnienia	tabliczka znamionowa i manometr - MPa
Typ zbiornika	6 (zbiornik PA, nylon)

Nr kat.	AMK30-F03-6-D

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:39