AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr z węglem aktywnym, przyłącze G3/8 (AMK40-F03-2R-D) - SMC



Numer artykułu SKU: AMK40-F03-2R-D

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	40
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	3/8
Uchwyt	Bez wspornika
Miska	Metalowa misa
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: z prawej na lewą
Jednostka ciśnienia	Tabliczka znamionowa i ostrzegawcza w jednostkach imperialnych: Mpa/°C

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	bez opcji montażu
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość	40
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Jednostki ciśnienia	tabliczka znamionowa i manometr - MPa
Typ zbiornika	2 (zbiornik metalowy)

Nr kat.	AMK40-F03-2R-D

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:39