



Filtr liniowy, separator mgły, G3/8 (AM40-F03-6JR-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AM40-F03-6JR-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	40
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	3/8
Uchwyt	Bez opcji montażu
Automatyczny spust pływakowy	Bez automatycznego odprowadzania
Miska	Misa nylonowa
Opcja portu spustowego a	Rozmiar korpusu 20: przewodnik spustu 1/8; rozmiar korpusu 30,40: przewodnik spustu 1/4
Wskaźnik	None
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: z prawej do lewej
Opcja portu spustowego b	Kurek spustowy bez złączki kolczastej
Jednostka	Tabliczka znamionowa i ostrzegawcza dla misy w jednostkach SI: MPa

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	bez opcji montażu
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość	40
Wielkość przyłącza	03 (3/8)
Wskaźnik stanu	bez wskaźnika
Zbiornik	6 (zbiornik nylonowy)
Automatyczny spust kondensatu typu płytakowego	bez automatycznego spustu
Port spustu	J (przyłącze do odprowadzania kondensatu, 1/8: wielkość 20; 1/4: wielkość 30, 40)
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Jednostki ciśnienia	tabliczka znamionowa i tabliczka ostrzegawcza w jednostkach SI: MPa
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak

Nr kat.	AM40-F03-6JR-D
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 07:48