



Filtr liniowy, separator mgły, G3/8 (AM30-F03-L-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AM30-F03-L-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	30
Typ gwintu	F (G)
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Sposób montażu	Bez opcji montażu
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	Bez automatycznego spustu
Zbiornik	Wielkość 20, 30, 40: Zbiornik z poliwęglanu; Wielkość 50, 60: Stal nierdzewna
Port spustu	Ze spustem kondensatu
Wskaźnik stanu	L (Wskaźnik stopnia zużycia wkładu)
Kierunek przepływu	Od lewej do prawej
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak
Jednostki ciśnienia	Tabliczka znamionowa i tabliczka ostrzegawcza dla misy w jednostkach SI: MPa

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	bez opcji montażu
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość	30
Automatyczny spust kondensatu typu płytakowego	brak
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Jednostki ciśnienia	tabliczka znamionowa i manometr - MPa
Typ zbiornika	zbiornik z poliwęglanu
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Przyłącze spustu	ze spustem kondensatu
Wskaźnik serwisowy wymiany wkładu	L (Wskaźnik stopnia zużycia wkładu)

Nr kat.	AM30-F03-L-D
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 10:27